

## Technische Daten

Bezeichnung	Verblendklinker
Artikelnummer	L0825g15
Werk	Lichterfeld
Sorte	HV 15 Schwarz-bunt edelglanz glatt (Tenerife)
Format	Hilversum
Form und Ausbildung	Hochlochziegel
Stückzahl pro m <sup>2</sup>	80
Stückzahl pro Palette	768
Gewicht pro Stk.	1,5 kg
Gewicht pro Palette	1200 kg
Abmessungen in mm	240/90/40
Produkt Nr.	
Druckfestigkeit	42 N/mm <sup>2</sup> (mit Formfaktor 1)
Wasseraufnahme	<= 5 M.-%
Gehalt an löslichen Salzen	Klasse S3
Brandverhalten	Klasse A1
Druckfestigkeitsklasse	28
Rohdichtklasse	1,6
Wasserdampfdurchlässigkeit	$\mu = 5/10$
Frostwiderstandsklasse	Stark angreifende Umgebung F2 ( nach DIN 52252-2)
Netto Trockenrohddichte	2150 kg /m <sup>3</sup> , Klasse D1, nach DIN EN 772-13
Brutto Trockenrohddichte	1510 kg /m <sup>3</sup> , Klasse D1, nach DIN EN 772-13
Grenzabmasse	Klasse T1 (nach DIN EN 772-16)
Grenzabmasse2	Klasse R1 (nach DIN EN 772-16)
Info Text1	HD - Mauerziegel der Kategorie I
Info Text2	Mauerziegel für nichttragendes und ungeschütztes Mauerwerk