



0957



B.V. Steenfabriek Huissenswaard

Postbus 48

6690AA Gendt

Nederland

2006

0957-CPD-0608

EN 771-1, april 2003 en EN 771-1/A1, maart 2005

Categorie I, HD metselbaksteen

Productiecode/Bestelcode WCMA

WF Caprice Tornado - Maasrood Antiek

Beoogde toepassing

Gevelsteen voor binnen- en buitentoepassing; decoratief en constructief

Lengte	212 mm, T2 (\pm 4 mm), R1 (9 mm)
Breedte	101 mm, T2 (\pm 3 mm), R1 (6 mm)
Hoogte	52 mm, T2 (\pm 2 mm), R1 (4 mm)
Verschijningsvorm	Volle handvorm- of vormbaksteen eventueel met frog (<20% van het volume), Eurogroep 1
Gemiddelde genormaliseerde druksterkte	\geq 15 N/mm ²
Vormstabiliteit	NPD
Hechtsterkte	0.15 N/mm ² voor metselwerk en 0.30 N/mm ² voor lijmwerk
Gehalte actieve oplosbare zouten	S2
Gehalte oplosbaar sulfaat	\leq 0,10 % m/md
Brandgedrag	Euroklasse A1
Wateropneming	\leq 14 % m/md
Initiële wateropzuiging	IW4 Sterk zuigend, >4.0 kg/m ² .min
Dampdoorlatendheid	5/10
Bruto volumieke massa	1780 kg/m ³ , D1 (10 %, \pm 178 kg/m ³)
Equivalenten warmtegeleidbaarheid	0,52 W/mK (λ 10, droog)
Vorst/dooi bestandheid	F2 Vorstklasse D (NBRL 1007)
Besluit bodemkwaliteit	Vormgegeven bouwstof