

gevelstenen
schoorsteensystemen
dakpannen

heylen
t r a d i n g

TECHNISCHE FICHE

Quorum HV

De grondstoffen voor de bakstenen worden gedolven in Weichsel leemlagen, eolische afzettingen van geërodeerde periglaciaire gesteenten uit het Noorden. Dit "löss" bestaat hoofdzakelijk uit een siltige fractie, ideaal voor de productie van handvormgevelsteen. Verder bevat het kleinere hoeveelheden klei en eventueel kalk.

De grijze kleur wordt bekomen door origineel gebruik te maken van natuurlijk witbakkende klei alsook rivierklei met een normale bezanding. Achteraf worden deze stenen gereduceerd en verkrijgen ze een lichtgrijze kleur. Naargelang het baksel zijn lichte schommelingen in de kleurnuance mogelijk.

Specificaties

Kleur: Genuanceerd grijs-blauw
Formaat: 210mm x 100mm x 50mm
Productie: Gestruktuurde handvorm
Drukweerstand: 17,5 N/mm²
Porositeit: <10 %
Maattolerantie: T2
Vorstklasse: D (zeer vorstbestand)
Massavolume: 1980 kg/m³

Heylen Trading NV

Maatschappelijke zetel:
Floralienlaan 4
2600 Berchem

Depot & laadplaats:
Nieuwstraat 50
2840 Terhagen

Tel. +32 (0)3 239 99 99
Fax +32 (0)3 239 00 91
info@heylen trading.be

BTW BE / TAV 0462 626 355
RPR Antwerpen