



DE		NL	UK	FR					
Leistungserklärung Prestatieverklaring- Declaration of Performance- Déclaration des performances DoP-Nr. 1DE1582V1		Artikelnummer: 1582 Artikelbezeichnung: WF bronze-bunt, Wasserstrich		 Deppe Backstein-Keramik GmbH Neuenhauser Straße 82 49843 Uelsen- Lemke Deutschland 05942 92100 www.deppe-backstein.de					
Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauproduktes gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation: HD- Ziegel für die Verwendung in Wänden, Stützen und Trennwänden aus nicht geschütztes Mauerwerk.		Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald: HD producten voor gebruik in onbeschermde metselwerkmuren, kolommen en scheidingswanden.		Intended use or intended uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer: HD units for use in unprotected masonry walls, columns and partitions.		Usage ou usages prévue du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant: Briques HD pour utilisation dans murs, poteaux et cloisons de maçonnerie non protégés.		DIN- EN 771-1 : 2011	
System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes		Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct		System for assessment and verification of constancy of performance of the construction product		Le système d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction		2+	
Die notifizierten Stelle KIWA N° NB 0620 hat nach dem System 2+ die Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle, die laufende Kontrolle, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle vorgenommen und hat die Konformitätsbescheinigung für die werkseigene Produktionskontrolle		De aangemelde instantie KIWA N° NB 0620 heeft onder Systeem 2+ de initiële inspectie uitgevoerd van de productie-installatie en fabrieksproductiecontrole, de permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek en heeft een conformiteitscertificaat van de productiecontrole in de fabriek verstrekt		The notified body KIWA N° NB 0620 performed under System 2+, the initial inspection of the factory and factory production control, performed the continuous surveillance, assessment and evaluation of factory production control and issued the certificate of conformity of the factory production control		L'organisme notifié KIWA N° NB 0620 réalisé selon le système 2+, une inspection initiale de l'établissement de fabrication et du contrôle de la production en usine, une surveillance, une évaluation et une appréciation permanents du contrôle de production en usine et a délivré le certificat de conformité du contrôle de la production en usine		2510-CPR-323	
FORM: Voller Ziegel		VERSCHIJNINGSVORM: Volle Vormbaksteen		CONFIGURATION: Solid brick		CONFIGURATION: Brique solide			
Erklärte Leistung		Prestatieverklaring		Declared Performance		Performance déclarée		EN 771-1:2011	
Maße		Afmetingen		Dimensions		Dimensions		210/100/50 mm DIN EN 771-1	
Grenzabmaße		Toleranties		Tolerances		Tolérances		T1:6/4/3 mm R1: 9/6/4 mm	
Maßspanne		Maatspreiding		Range		Plages			
Ebenheit der Lagerflächen		Vlakheid van de legvlakken		Flatness of bed faces		Planéité des faces de pose		NPD	
Planparallelität der Lagerflächen		Parallelisme van legvlakken		Parallelism of bed faces		Parallélisme des faces de pose		NPD	
Brutto-Trockenrohddichte		Bruto voulmieke massa		Gross dry density		Masse volumique apparente sèche		1650 kg/m³ DIN EN 771-1	
Netto-Trockenrohddichte		Netto droog volumieke massa		Net dry density		Masse volumique absoute sèche		NPD kg/m³	
Rohddichte Grenzen		Toleranties volumieke massa		Density tolerances		Masse volumique tolérances		D2: 5 %	
Gesamtvolumen von Mulden		Totaal volume frogs		Volume of frogs		Total des auges de volume		<15 %	
Druckfestigkeit* Senkrecht zur Lagerfläche		Druksterkte* Loodrecht op het legvlakken		Pressure strength* Perpendicular to the leg surfaces		Résistance à la compression* Perpendiculaire à la face de pose			
*mittlere		* gemiddelde		* mean		* moyenne		>19 n/mm²	
*normierte		* genormaliseerde		* normalized		* normalisé		NPD n/mm²	
Kategorie		Categorie		Category		Catégorie		I	
Verbundfestigkeit		Hechtsterkte		Bond strength		Adhérence		NPD n/mm² DIN EN 998-2	
Wärmeleitfähigkeit		Thermische geleiding		Thermal conductivity		Conductivité thermique		NPD W/m.K	
Wasserdampfdurchlässigkeit		Waterdampdoorlaatendheid		Water vapour permeability		Perméabilité à la vapeur d'eau		5/10 DIN EN 1745	
Luftschalldämmung		Directe Luchtgeluidisolatie		Direct airborne sound insulation		Isolation acoustique aérienne directe		NPD	
Frostwiderstand		Vorst / doolweerstand		Freeze / thaw resistance		Résistance au gel		F2	
Wasseraufnahme		Wateropneming		Water absorption		L'absorption d'eau		8 % DIN EN 771-1	
Anfängliche Wasseraufnahme		Initiële wateropzuiging		Initial rate of water absorption		Taux initiale d'absorption d'eau		0,1-4,0 Kg/m² min	
Gehalt an aktiven löslichen Salzen		Gehald actieve oplosbare zouten		Active soluble salts content		Teneur en sels solubles actifs		S2 DIN EN 771-1	
Übliche Feuchtdehnung		Vormstabiliteit		Moisture movement		Dilatation due à l'humidité		NPD mm/m	
Gefährliche Substanzen		Gevaarlijke stoffen		Dangerous Substances		Substances dangereuses		Nach ZA.3	
Brandverhalten		Brandceactie		Reaction to fire		Le comportement du feu		A1	
Die Leistung des Produktes entspricht der erklärten Leistung Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller		De prestaties van het omschreven product zijn conform de bovenstaand aangegeven specificaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de fabrikant.		The performance of the product identified in conformity with the declared performance. This declaration of performance issued under the sole responsibility of the manufacturer.		Les performances du produit sont conformes aux performances déclarées. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant.		Uelsen, den 26.03.'18 	
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:		Ondertekend voor en names de fabrikant door:		Signed for and on behalf of the manufacturer by:		Signé pour le fabricant et pour le compte du fabricant de:		Dr. Dirk Deppe	