


Declaration of Performance (DoP)

DoP-Nr.: BNZ33-LM-200816

	Prestatieverklaring	Declaration of Performance	Leistungserklärung	Déclaration des Performances
	(1) Producttype: Blanco Textured 240*90*40	(1) Producttype: Blanco Textured 240*90*40	(1) Producttype: Blanco Textured 240*90*40	(1) Producttype: Blanco Textured 240*90*40
(2) Beoogd gebruik: HD product voor gebruik in onbeschermde metselwermuren, kolommen en scheidingswanden (EN 771-1:2011)	(2) Intended use: HD units for use in unprotected masonry walls, columns and partitions (EN 771-1:2011)	(2) Verwendungszweck: HD-Ziegel für die Verwendung in Wänden, Stützen und Trennwänden aus nicht geschütztes Mauerwerk (EN 771-1:2011)	(2) Usage prévus: Briques HD pour utilisation dans murs, poteaux et cloisons en maçonnerie non-protégée (EN 771-1:2011)	
(3) Fabrikant/Manufacturer/Hersteller/ Fabricant: Ladrillos Mora, S.L. Antigua Ctra. Toledo, km. 38,400 45200 – Illescas (Toledo) España Telf.: (0034) 925511286 Fax: (0034) 925513600 www.ceramicasmora.com	(4) Systeem voor beoordeling en verificatie prestatiebestendigheid: 4	(4) System of assessment and verification of performance: 4	(4) System zur Bewertung und Überprüfung der Leistung: 4	(4) Le système d'évaluation et de vérification des performances: 4
(5) Aangemelde instantie: BNZ33-LM-200816 Heeft initiele inspectie uitgevoerd, permanente bewaking, beoordeling en evaluatie en cert.nr. uitgegeven 200816	(5) Notified body: BNZ33-LM-200816 Performed initial inspection, continuous surveillance, assessment and evaluation of production control and issued cert. nr. 200816	(5) Notifizierte Stelle: BNZ33-LM-200816 Hat die Erstinspektion durchgeführt, laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung und Bescheinigung Nr. 200816	(5) L'organisme notifié: BNZ33-LM-200816 A realize une inspection initiale, une surveillance, une evaluation et appreciation, et deliver ler certificate nr. 200816	
(6) Aangegeven prestatie:	(6) Declaration of performance:	(6) Leistungserklärung:	(6) Déclaration des performances:	
Type of unit	High density piece. Use with structural, acoustic, thermal and to fire requirements			
Afmetingen / Dimensions / Maße / Dimensions				
Lengte / Length / Länge / Longeur	240		mm.	
Breedte / Width / Breite / Largeur	90		mm.	
Hoogte / Hight / Höhe / Hauteur	40		mm.	
Genormaliseerde druksterkte / Normalized compressive strength / normierte Druckfestigkeit / Résistance à la compression	≥15		N/mm ²	
Maattolerantie categorie / Dimensional tolerances / Grenzabmaße / Tolérances dimensionnelles	T2			
Maatspreidings categorie / Range category / Maßspanne / Rangée catégorie	R2			
Vlakheid v.d. legvlakken / Flatness of bed faces / Ebenheit der Lagerflächen / planéité des faces de pose	l>300; N/A		mm.	
Parallelisme/parallelism of bed faces / Planparallelität der Lagerflächen / Parallélisme des faces de pose	300 ≥l>250; P≤3 ; l<250 ; P≤2		mm.	
Bruto volumieke massa / Gross dry density / Brutto-Trockenrohddichte / Masse volumique apparente sèche	≤2		mm.	
Netto volumieke massa / Net dry density / Netto-Trockenrohddichte / Masse volumique absolue sèche	2100		Kg/m ³	
Tolerantie	1.400		Kg/m ³	
Moisture Movement (mm/m)	±10		%	
Hechtsterkte / Bond strength / Verbundfestigkeit / Adhérence	≤0,4		mm/m	
Thermische geleiding / Thermal conductivity / Wärmeleitfähigkeit / Conductivité thermique	0.30		N/mm ²	
Dampdoorlatendheid / watervapour permeability / Wasserdampfdurchlässigkeit / Permeabilité à la vapeur d'eau	0,36		W/m*K	
Duurzaamheid inzake vriezen en dooien :Vorst-dooiweerstand / Durability against freeze-thaw: freeze thaw-resistance	λ10, droog, dry, trocken, mat)		50/100	
Dauerhaftigkeit (frostwiderstand) / Durabilité contre gel-dégel: résistance au gel-dégel	UNE-EN 1745			
Wateropneming / Water absorption / Wasseraufname / Absorption d'eau	F2			
Initiële wateropzuiging / Initial rate of waterabsorption / Anfängliche Wasseraufnahme / Absorption déau initial	≤6		%	
Gehalte actieve oplosbare zouten / Active soluble salts / gehalt an aktiven löslichen Salzen / Teneur en sels solubles actifs	≤0,6		Kg/m ² min.	
Vormstabiliteit / Dimensional stability / Formbeständigkeit / Stabilité dimensionnelle	S2			
Brandreactie / Reaction to fire / Brandverhalten / Réaction au feu	NPD			
	A1			
<p>(8) De prestaties van het in de punten 1 omschreven product zijn conform de in punt 6 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 3 vermelde fabrikant.</p> <p>(8) The performance of the product identified in points 1 is in conformity with the declared performance in point 6. This declaration of Performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3.</p> <p>(8) Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 entspricht der erklärten Leistung Nach Nummer 6. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 3.</p> <p>(8) Les performances du produit identifié aux points 1 c'est conforme aux performances déclarées au point 6. Le présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3.</p>				
<p>Ondertekend voor en namens de fabrikant door: Ladrillos Mora, S.L. Signed for and on behalf of the manufacturer by: Ladrillos Mora, S.L. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von : Ladrillos Mora, S.L. Signé pour fabricant et en son nom par : Ladrillos Mora, S.L.</p>				
